




Mit HAHN für die Zukunft gerüstet!



EBPG
EuP

Ökodesign – Lösungen durch Schaltnetzteiltechnik von **HAHN**. Im Zuge des Energiebetriebene-Produkte-Gesetz (**EBPG**) / Energy using Products (**EuP**) haben wir für Sie unser Programm erweitert.

Die neue **HS Baureihe** mit einem Schaltnetzteil von **HAHN** hat eine Leerlaufverlustleistung von **< 0,15 W** und eine Effizienz **> 70 %**! Sie ist ideal für Ihre Anwendung durch den weiten Eingangsspannungsbereich von 85 – 265 V zur Strom- und Spannungsversorgung.



Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ mm,
Ausführungsänderungen vorbehalten

Der kurzschlussfeste Aufbau ist mit sicherer Trennung nach EN 61558-2-16, EN 61558-2-17 und EN 60950. Alle verbauten Komponenten sind UL gelistet und entsprechen den Anforderungen nach EN 60335. Die Ausgangsleistung der geregelten Schutzkleinspannung ist bis 3 W.



HAHN

HAHN GmbH & Co. KG

Bellersheimer Straße 45 · 35410 Hungen/Trais-Horloff
Tel.: 00 49 (0) 64 02 / 8 08-0 · Fax: 00 49 (0) 64 02 / 8 08-60
info@hahn-trafo.de · www.hahn-trafo.com

Leistung, die Vertrauen schafft.